ZINSSER®
QUALITY SINCE 1849





ZINSSER® SPRAY DÉGRAISSANT ET NETTOYANT MULTI-SURFACES

ÉLIMINE RAPIDEMENT ET EFFICACEMENT LES TACHES

- Nettoyant concentré, dégraissant et détachant
- Élimine rapidement les taches tenaces
- Efficace contre la graisse et l'huile
- Idéal pour nettoyer avant de peindre

WWW.ZINSSEREUROPE.EU

ZINSSER® SPRAY DÉGRAISSANT ET NETTOYANT MULTI-SURFACES

DESCRIPTION

LE DÉGRAISSANT ET NETTOYANT MULTI-SURFACES ZINSSER est un détergent à base d'eau qui respecte les couleurs, est sans danger pour les tissus et élimine les taches tenaces sur de nombreuses surfaces. Parfait pour préparer les surfaces avant la peinture. Idéal pour préparer les surfaces avant de les peindre, également parfait pour éliminer la peinture séchée à base d'eau, les projections de peinture, les résidus de colle et adhésifs, la cire, les taches de nourriture et de boisson, les fientes d'oiseaux, les dommages causés par la fumée, la sève des arbres, la graisse et l'huile, les marqueurs et les crayons de couleur, les taches d'animaux domestiques, la poussière de frein, la suie de cheminée, l'oxydation, le rouge à lèvres, les traces de frottement, les taches de sang, l'huile solaire, le goudron, le chewing-gum, les résidus de savon, le cirage, etc.
SURFACES APPROPRIÉES : Fenêtres, sols, portes, encadrements, carreaux, éviers, douches, outils et équipements, machines, barbecues et fours.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Toujours tester sur une zone peu visible en premier. Appliquer directement sur la surface à nettoyer et laisser pénétrer brièvement. Essuyer avec un chiffon ou une serviette propre. Si vous utilisez le produit avant de peindre, assurez vous que tous les résidus sont soigneusement essuyés.
Pour les taches tenaces, appliquer une quantité généreuse de nettoyant et laisser agir quelques minutes avant d'essuyer à sec. Pour les travaux extrêmement difficiles, comme l'élimination de vieille peinture séchée, frotter avec une brosse ou un tampon à récurer et laver avec un chiffon humide. Pour le nettoyage de moteur, utiliser sur un moteur froid et sec.
SURFACES ADAPTÉES – Carrelages, joints, baignoires, lavabos, douches, outils et équipements, machines, allées, barbecues et fours. Testez toujours le produit sur une zone peu visible avant utilisation. Ce produit peut laisser des traces sur le métal ; veillez à couvrir et protéger les surfaces en métal lors du nettoyage des zones adjacentes. Ne pas utiliser sur des surfaces vernies ou en cuir.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Testez toujours le produit sur une zone peu visible au préalable. Couvrez les zones qui ne doivent pas être nettoyées. Ne mélangez jamais avec d'autres produits chimiques. Portez toujours un équipement de protection individuelle adapté : gants résistants aux produits chimiques, lunettes de sécurité avec protections latérales et vêtements de protection, conformément aux instructions figurant sur l'emballage. Une fiche de données de sécurité séparée est disponible sur notre site Web ou en nous contactant directement. Appliquez directement sur la surface à nettoyer et laissez pénétrer brièvement. Essuyez avec un chiffon ou une serviette propre. Si vous l'utilisez avant de peindre, veillez à bien essuyer tout résidu. Pour les travaux plus anciens et plus difficiles, appliquez une quantité généreuse de nettoyant et laissez agir quelques minutes avant d'essuyer. Pour les travaux extrêmement difficiles, tels que l'élimination de vieille peinture séchée, frottez avec une brosse ou un tampon à récurer et rincez avec un chiffon humide. Pour le nettoyage du moteur, utilisez sur un moteur froid et sec.

CONDITIONS D'APPLICATION

Peut être utilisé dans toutes les circonstances, mais ne pas appliquer en plein soleil ou par risque de gel.

REMARQUES

Ce produit peut marquer le métal, toujours tester sur une zone peu visible en premier. Ne pas utiliser sur les surfaces vernies ou le cuir. Ne pas mélanger le produit avec d'autres produits chimiques.
Ne pas déverser dans les égouts ou les cours d'eau.

PH

12,50

DURÉE DE VIE

Peut être conservé pendant au moins 2 ans lorsqu'il est stocké dans un environnement sec, frais et à l'abri du gel, dans son emballage d'origine non ouvert.

Date d'émission: 05/05/2026

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu