

Propriétés du produit

Échantillon de couleur Ecolabel pour vous aider à faire un choix de couleur.

- Choix des couleurs
- Échantillon de couleur
- Mat



Informations sur l'environnement



Utilisation du produit

Utilisé pour la sélection des couleurs à l'intérieur et à l'extérieur.

Substrat

Il doit être propre, sec, solide et adapté à l'application de produits de traitement de surface.

Traitement

Utilisez l'échantillon de couleur pour la sélection des couleurs et non comme traitement de finition.

L'échantillon de couleur est placé sur un objet de taille appropriée.

Eviter le traitement sur le support à peindre pour éviter des marquages dans le résultat fini.

Utilisez un objet mobile pour que la couleur puisse être vue sous différents angles et incidences de lumière.

Appliquer 1 ou 2 fois. Certaines couleurs nécessitent un traitement supplémentaire.

Application

Pinceau ou rouleau.

Appliquer humide sur humide et terminer par des mouvements de pinceau/rouleau dans la même direction.

Les différences structurelles de la surface peuvent entraîner des variations de couleur.

Aucune condensation ne doit se former pendant le séchage/durcissement.

Résultat attendu

Surface mate et opaque avec une structure et brillance uniforme.

Veuillez noter !

Veuillez noter que de légères différences de nuances entre la carte de couleurs, l'échantillon de couleur et le résultat final peuvent survenir en fonction du choix du produit, de la brillance, de la structure, de l'éclairage et de l'angle de vue.

Ne peut être utilisé que comme échantillon de couleur et non comme traitement de finition.

Informations sur l’environnement

Réduisez le gaspillage de peinture en évaluant à l'avance la quantité dont vous aurez besoin.
Enlever autant de peinture que possible des outils avant de les nettoyer.
La peinture et le liquide de nettoyage ne doivent pas être déversés dans les égouts, mais collectés et éliminés en tant que déchets environnementaux.
Les emballages vides et secs doivent être triés comme du plastique, les poignées métalliques doivent être enlevées et triées comme du métal.
Conservez les restes de peinture pour une utilisation future afin de réduire efficacement l’impact environnemental.

Stockage

Frais, sans gel et bien fermé

Équipement de protection

Protéger la peau et les yeux des éclaboussures avec des vêtements, des gants et des lunettes appropriés.
Éviter l'inhalation du brouillard de pulvérisation et des poussières de broyage.
Porter un équipement de protection approprié, voir la fiche de données de sécurité pour plus d'informations.

Données Techniques

Type de produit	Peinture acrylique;Échantillon de couleur
Brillant	Mat
Densité (kgs/l)	1.39
Poids de la matière sèche en %	58
Volume de la matière sèche en %	42
Rendement nominal (m²/l)	8
Temp. min. pendant l'application et jusqu'au séchage/durcissement complet	Mat.: +10°C
Humidité	Humidité max. 80 % RH.
Sec au toucher à 20 °C, 60 % HR (heures)	1
Intervalle à respecter entre l'application des couches (Heures)	4
Durcissement complet (Journées)	28
Dilution	À l'eau, ne se dilue généralement pas
Nettoyage des outils, etc.	De l'eau et du savon

Version TDS actuelle

décembre 2025

Remplace la version TDS

janvier 2025